

## Осушитель рефрижераторный Екомак CAD 6



### Характеристики

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Производительность: | 350 л/мин       |
| Давление:           | 16 Бар          |
| Тип осушителя:      | рефрижераторный |
| Производство:       | Италия          |
| Точка росы:         | 3               |
| Соединение:         | 3/4"            |
| Питание:            | 220             |
| Габариты:           | 350x500x450 мм  |
| Масса:              | 19 кг           |
| Артикул:            | 4102005902      |

Цена: **68 185 руб.**

### Описание товара

**Осушитель рефрижераторный Екомак CAD 6** — промышленная техника, позволяющая осушить влагу из сжатого воздуха, производимого компрессором. Коррозия, вызванная наличием влаги в пневмолиниях и конечных потребителях воздуха, становится серьезной проблемой и причиной многих неизбежных поломок. Непревзойденная надежность и европейское качество, а также легкость в использовании, ремонте и техобслуживании — вот главные преимущества данного осушителя. Эту технику возможно применять как с винтовым, так и с поршневым компрессором.

Преобразует конденсат в воду с помощью сжатия. После этого пар выводится из системы и больше не вредит пневмолинии, вызывая коррозию или отрицательно влияя на качество сжатого воздуха.

## Преимущества осушителя Ekomak CAD:

- Постоянно низкая точка росы +3 °С;
- Безопасный для экологии хладагент;
- Большая рабочая площадь теплообменника;
- Не требует обслуживания;
- Эффективность даже при очень влажном воздухе;
- Максимальная теплопередача.